CHRYSO®Dem Oleo 30

Démoulage différé
Recyclée

Descriptif

CHRYSO®Dem Oleo 30 est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi dont les caractéristiques physiques permettent un décoffrage facile des bétons après prise. Ses composants favorisent l'obtention d'aspects de surface prêts à peindre.

CHRYSO®Dem Oleo 30 crée à la surface du coffrage un film anti-adhérent qui favorise la séparation du béton et du moule après la prise du béton.

CHRYSO®Dem Oleo 30 présente une grande affinité vis-à-vis des surfaces métalliques. Il sera en particulier le produit de choix pour les batteries, banches et coffrages verticaux.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : brune
- Point éclair : > 100°C
- Densité : < 1
- Viscosité cinématique à 20° C : 24,5 ± 3,5 mm²/s (cst)

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	♦ ◊
	Hygiène	♦ ♦ ◊ ◊
Environnement	COV	♦ ♦ ♦ ♦
	Biodégradabilité	◊ ◊ ◊ ◊
♦ Critère favorable		◊ Critère défavorable

Applications

Domaines d'application

- Préfabrication lourde.
- Tous démoulages différés de béton y compris ceux soumis à un fort étuvage.
- Bétons banchés traditionnels.

Mode d'emploi

Consommation :

- moule métallique : 50 m²/l,
- coffrage bois : 30 m²/l.

CHRYSO®Dem Oleo 30 doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge, de façon à obtenir une fine pellicule uniforme.
Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Matériel

Type de buse recommandé : CHRYSO®Pulvo Buses 01
Pression : 3 bars

Précautions

- Durée de vie : 24 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

CHRYSO®Dem Oleo 30

Démoulage différé
Recyclée

SECURITE

CHRYSO®Dem Oleo 30 est un produit classé « nocif ». Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le port d'équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire. Il est fortement déconseillé d'en inhaler les vapeurs de manière prolongée.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 09/11

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001